

ГРУНТОВКА СУХАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ПРОФИКС

Грунтовка предназначена для предварительной подготовки, упрочнения, а также частичного обеспыливания оснований перед нанесением различных отделочных материалов: штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев и ровнителers для полов, а также декоративных покрытий: окрашивание, оклейку обоями и пр. Применяется для наружных работ, внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Время высыхания одного слоя (при температуре 20°C и влажности воздуха 65%)	30-40 мин
Количество воды на 0,5 кг. сухой смеси	10-12 л
Ориентировочная площадь нанесения 1 слоя (10 литров)	50-70 м ²
Состав	сухая полимерная смесь
Срок хранения готового раствора	2 суток
Температура проведения работ	от +5°C до +35°C
Температура хранения сухой смеси	от -50°C до +50°C



Для внутренних
и наружных работ



Расход раствора
грунтовки составляет
140-200 мл/м²



Сухая полимерная
смесь

ТУ 23.64.10-013-27634388-2021



Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи
+7 3842 65-01-25



E-mail
office@profiks.ru



Сайт
profiks.ru